

















記号・数量	<div>AD</div> <div>1</div> 1 カ所		<div>AD</div> <div>2</div> 1 カ所	<div>AD</div> <div>3</div> 2 カ所	<div>AD</div> <div>4</div> 3 カ所	<div>AD</div> <div>5a</div> 1 カ所
姿図・寸法						
取付位置	風除室		風除室	フードコート	厨房1・製麺室・前室	製麺室
型式・見込	ハメ殺しランマ付袖付引分自動ドア 100		袖付引分自動ドア 100	引き違いサッシ 70	突出しランマ付片開きアルミ框ドア 70	片開きアルミ框ドア 70
材料・仕上	アルミ(カラー)		アルミ(カラー)	アルミ(カラー)	アルミ(カラー)	アルミ(カラー)
硝子	ランマ:FL5・下部:T5		T5	ランマ:FL3+A12+FL3・下部:FL5+A12+T5	ランマ:FL3+A12+FL3・下部:FL3+A12+F4	FL3+A12+F4
金物	自動ドア装置一式・レーダースイッチ・安全光線 ステンレスレール(HL)・自動ドアは停電時手動開放 アルミアングル(3方・内外共)・アルミ額縁(3方、外) 査摺:ステンレス t=2.0		自動ドア装置一式・レーダースイッチ・安全光線 ステンレスレール(HL)・自動ドアは停電時手動開放 アルミアングル(3方・内外共)・アルミ額縁(3方、外) 査摺:ステンレス t=2.0		標準金物一式・RH,シンター錠(内部:サムターン)	標準金物一式・RH,シンター錠(内部:サムターン)
備考	フロント 内外共:アルミ額縁(3)t=1.5加工		フロント 内外共:アルミ額縁(3)t=1.5加工	木製額縁(4)(松集成材)25×108 WP塗り 鉄骨半外付け	アルミ額縁(3)25×170 鉄骨半外付け 網戸	アルミ額縁(3)25×90 鉄骨半外付け
記号・数量	<div>AD</div> <div>5b</div> 1 カ所	<div>AD</div> <div>6</div> 1 カ所	<div>AD</div> <div>7</div> 3 カ所		<div>AW</div> <div>1</div> 1 カ所	<div>AW</div> <div>2</div> 8 カ所
姿図・寸法						
取付位置	製麺室		喫茶店		フードコート	フードコート
型式・見込	片開きアルミ框ドア 70		引分自動ドア 70	片開きアルミ框ドア 70	ハメ殺しサッシ 100	引き違いサッシ 86
材料・仕上	アルミ(カラー)		アルミ(カラー)	アルミ(カラー)	アルミ(カラー)	アルミ(カラー) (アルミ+樹脂複合サッシ)
硝子	FL3+A12+F4		T5	FL3+A12+F4	図示に依る	FL5+A12+T5
金物	標準金物一式・RH,シンター錠(内部:サムターン)		自動ドア装置一式・レーダースイッチ・安全光線 ステンレスレール(HL)・自動ドアは停電時手動開放 アルミアングル(3方・内外共)・アルミ額縁(3方、外) 査摺:ステンレス t=2.0	標準金物一式・RH,シンター錠(内部:サムターン)	標準金物一式	標準金物一式
備考	丁番(3)・戸当り・下枠:フラット アルミ額縁(3)25×90 鉄骨半外付け		丁番(3)・戸当り アルミ額縁(3)25×90 鉄骨半外付け		フロント 内外共:アルミ額縁(3)t=1.5加工	木製額縁(4)(松集成材)25×108 WP塗り 半外付け(住宅用) 網戸
記号・数量	<div>AW</div> <div>3</div> 8 カ所	<div>AW</div> <div>4</div> 2 カ所	<div>AW</div> <div>5</div> 1 カ所	<div>AW</div> <div>6</div> 1 カ所	<div>AW</div> <div>7</div> 11 カ所	<div>AW</div> <div>8</div> 2 カ所
姿図・寸法						
取付位置	フードコート		フードコート	事務室	厨房2 上部	喫茶店・そば打ち道場・土産店
型式・見込	ハメ殺しサッシ 86		突出しランマ付ハメ殺しサッシ 70	引き違いサッシ 86	突出しアルミサッシ 70	ハメ殺しアルミサッシ 86
材料・仕上	アルミ(カラー) (アルミ+樹脂複合サッシ)		アルミ(カラー)	アルミ(カラー) (アルミ+樹脂複合サッシ)	アルミ(カラー)	アルミ(カラー) (アルミ+樹脂複合サッシ)
硝子	FL5+A12+FL5		ランマ:FL3+A12+FL3 下部:FL5+A12+FL5	FL5+A12+FL5	FL3+A12+F4	FL3+A12+FL3
金物	標準金物一式		標準金物一式・排煙用オペレーター	標準金物一式	標準金物一式・排煙用オペレーター	標準金物一式
備考	木製額縁(4)(松集成材)25×108 WP塗り 半外付け(住宅用) 網戸		木製額縁(4)(松集成材)25×108 WP塗り 鉄骨半外付け	木製額縁(4)(松集成材)25×187 WP塗り 半外付け(住宅用) 網戸	アルミ額縁(4)25×108 WP塗り 鉄骨半外付け 網戸	木製額縁(4)(松集成材)25×108 WP塗り 鉄骨半外付け 網戸
備考	木製額縁(4)(松集成材)25×108 WP塗り 半外付け(住宅用)		木製額縁(4)(松集成材)25×108 WP塗り 鉄骨半外付け	木製額縁(4)(松集成材)25×187 WP塗り 半外付け(住宅用) 網戸	アルミ額縁(4)25×108 WP塗り 鉄骨半外付け 網戸	木製額縁(4)(松集成材)25×93 防腐塗料塗り 半外付け(住宅用)