



北側立面図 S=1:100

東側立面図 S=1:100


南側立面図 S=1:100



西側立面図 S=1:100



① ~ ① 断面図 S=1:100



② ~ ② 断面図 S=1:100

①	屋根 - 構造用合板 t9 ゴムスルフィン'下地 GL鋼板t0.4瓦棒葺き	④	雪止め金物- 羽根型ガーベリス@455 1段 羽根型ガーベリス@455 2段	⑧	木造露出柱- 防腐塗料塗り 防腐塗料塗り、柱脚金物: SUS裝飾金物Sタイ'
①'	屋根 - 野地杉板 t12 ゴムスルフィン'下地 GL鋼板t0.4瓦棒葺き 前庇・雁木	⑤	破風板- 杉板 300×40 防腐塗料塗り 杉板 240×40 防腐塗料塗り	⑨	地覆 - コンクリート打ち放し仕上げ(A種)
②	箱棟 - ゴムスルフィン'下地GL鋼板t0.4加工 下地板 t30下地組60×60	⑥	外壁 - 防火サイディングフラット t14 弾性塗材仕上 構造用合板 t9+透湿防水シート	⑩	化粧格子材 - 化粧格子: 杉60×60@120 防腐塗料塗り 格子受け材: 杉120×60 防腐塗料塗り
③	棟押え- 屋根材同材 下地板 120×24	⑦	腰壁 - 防火サイディングフラット板t14下地押縁下見板張り杉板t=15 ・構造用合板 t9+透湿防水シート 押縁: 杉45×50@455)防腐塗料塗り		