



凡例	
記号	仕上げ
	木造壁を示す
	LGS壁を示す(65型)
	柱: 180×180 (7-トコト棟・地域交流施設棟を示す)
	柱: 150×150 (雁木を示す)
	木製面格子を示す
	壁種: φ60
	消火器: ユス(床置型) 消火器ABC粉末10号
	筋違い位置を示す 構造用合板(片面) t=9 倍率2.5 (真壁受け材仕様)
	筋違い位置を示す 構造用合板(両面) t=9 倍率5 (真壁受け材仕様)

特記なき配管・配線は下記による					
番号 名称	幹線サイズ	電線管サイズ			負荷名称
		屋内	屋外	地中	
	EM-CET100		(70)		引込開閉器盤 1
	EM-CET100 E14		(70)	(80)	LP-1
	EM-CET60		(54)		引込開閉器盤 1
	EM-CET60 E14 (ELCB)		(70)	(65)	LP-1
	EM-S-7C-FB	(42)	(42)	(40)	UHF受信用
	EM-S-7C-FB				BS・CS受信用
	EM-CET100		(70)		引込開閉器盤 2
	EM-CET100 E14		(70)	(80)	幹線分岐盤
	EM-CET60 E8		(70)	(65)	LP-A
	EM-CET22 E8		(42)	(50)	LP-B
	EM-CET22 E8		(42)	(50)	LP-C
	EM-CET60		(70)		引込開閉器盤 2
	EM-CET60 E14 (ELCB)		(70)	(65)	幹線分岐盤
	EM-CET38 E8 (ELCB)		(54)	(50)	LP-A
	EM-CET38 E8 (ELCB)		(54)	(50)	LP-B
	EM-CET22 E8 (ELCB)		(42)	(50)	LP-C
	呼び線導入	(28)	(28)	(30)	通信用
	呼び線導入	(28)	(28)	(30)	通信用

1. 特記なき配管配線は下記による。
- EM-EEF2.0-3C コロガシ・ステップル止め配線
 - EM-CE5.5Sq-4C コロガシ・ステップル止め配線
 - EM-CE8Sq-4C コロガシ・ステップル止め配線
 - EM-CE5.5Sq-4C 露出配管・配線 (HIVE22)
 - EM-CE8Sq-4C 露出配管・配線 (HIVE28)
 - 入線プレート
 - 埋込コンセント 3P250V20A×1 接地極付
 - 埋込コンセント 3P250V30A×1 接地極付
 - フルックス x00y00z00
 - 埋設標

平面図(観光交流施設棟) S=1:100

喫茶店	
c1: SH1-FBF20-C	1

そば打ち道場	
c1: SH1-FBF20-C	1

土産店	
c1: SH1-FBF20-C	1

