

器具表

名 称	参 考 品 番	付 属 品 器 具	合 計	フードコート							喫茶店			そば打ち道場	土産店	その他屋外
				WC男	WC女	車いすトイレ	客席	事務室	厨房1	厨房2	製麺室	WC	客席手洗い	厨房		
洋風大便器	CFS497B、TCF585R、YH701	パブリックコンパート便器、フラッシュタンク式、棚付二連紙巻器（SUS製）、他付属品一式	5	1	3							1				
洋風大便器	CFS497B、TCF5503AUPR、YH701	パブリックコンパート便器、フラッシュタンク式、温水洗浄便座（リモコン洗浄式、便ふたなし）、棚付二連紙巻器（SUS製）、他付属品一式	1			1										
小便器	UFS900R	自動洗浄小便器、尿石抑制・節水システム	2	2												
掃除流し	SK22A、T23AE20C		1		1											
手洗器	LSE870	コンパート手洗器、自動水栓（単）	1									1				
洗面器	L210CM、TENA41A、TS126AR	壁掛洗面器、自動水栓（単）、水石けん入れ、他付属品一式	2	1		1										
洗面器	L210CM、TENA51A、TS126AR	壁掛洗面器、自動水栓（サモ）、水石けん入れ、他付属品一式	3						1	1	1					
洗面器	L210CM、REAH03A1SS41AK、TS126AR	壁掛洗面器、電気温水器一体型自動水栓、水石けん入れ、付属品一式	4					1					1		1	1
洗面器	L350CM、TENA41A、TS126AR	はめ込み角型洗面器、自動水栓（単）、水石けん入れ、他付属品一式	2		2											
洗面器	L546U、REAH03A1SS41AK、TS126AB	はめ込み楕円型洗面器、電気温水器一体型自動水栓、水石けん入れ、他付属品一式	2				2									
はねあげ手すり	T112HK7		1			1										
L型手すり	T112CL11	800×800×230D程度	3	1	1	1										
化粧鏡	YM4560A	450×600 程度	13	1	2		2	1	1	1	1	1	1		1	1
化粧鏡	YM4590Aトク	450×900 程度	1			1										
横水栓	T130AUN13Cトク	スパート220mm、レバーハンドル ㈬L=100mm、水用（右開き、青ビース）	12						2	6				3	1	
横水栓	T130AUN13Cトク	スパート220mm、レバーハンドル ㈬L=100mm、水用（右開き、赤ビース）	9						2	4				2	1	
ペビークチェア	YKA15R		1		1											
ペビークシート	YKA25R		1		1											
不凍水栓柱		13φ×1200H カップリング 水栓	5													5

機器表

記号	名称	仕 様	台数	設置個所
<div>WHG 1</div>	ガス給湯器	屋外据置型:100号（親1台 子1台）（潜熱回収型）即湯ポンプユニット	1	フードコート外部×1
		ガス消費量:183.8kW ガス種:13A 即湯リモコン 配管コード（20m）凍結防止ヒーター組込		
		即湯ポンプ：15L/min×10m 横設置用連結スタンド 1φ×100V×1.070kW		
<div>WHG 2</div>	ガス給湯器	屋外壁掛型:24号（潜熱回収型） 1φ×100V×0.224KW	1	喫茶店外部×1
		ガス消費量:44.2kW ガス種:13A 標準リモコン付 配管コード（10m）凍結防止ヒーター組込		
		配管カバー（650H程度）標準付属品共		
<div>WHG 3</div>	ガス給湯器	屋外壁掛型:20号（潜熱回収型） 1φ×100V×0.212KW	1	そば打ち道場外部×1
		ガス消費量:36.7kW ガス種:13A 標準リモコン付 配管コード（10m）凍結防止ヒーター組込		
		配管カバー（650H程度）標準付属品共		
<div>G T 1</div>	グリーストラップ	SUS製 バイブ導入式 地中埋設用 3槽式	1	フードコート外部×1
		許容流入流量：125.3L/min 周囲はコンクリート(100mm無筋)で保護する(砕石150mm・捨コン50mm共)		
		付属品：SUS製蓋(耐荷重蓋 T-6、ハンドルロック固定式) 嵩上げ500H かご引き上げ用金物		

ガス給湯器リモコン配線要領（WHG－1）

