

配置図　S=1：300

1．特記なき配管配線・符号等は下記による。

―//―	EM-CE3.5-2C,EM-IE1.6	地中埋設（FEP30）
―//― 5.5	EM-CE5.5-2C,EM-IE2.0	地中埋設（FEP30）

	屋外電源コンセント支柱（地上高500mm） 防水ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A×2　接地端子付
	ＬＥＤポール灯　【ＳＰ－１】 基礎工事共
	ＬＥＤソーラーポール灯　【ＳＰ－２】 基礎工事共
	地中線路埋設票（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）

【SP-1】ＬＥＤポール灯
水銀灯200W相当
指定色塗装

【参考基礎サイズ】□600×1300

【SP-2】ＬＥＤソーラーポール灯
商用電源併用型
水銀灯100W相当
指定色塗装

【参考基礎サイズ】□600×1300

弥彦公園入口

引込開閉器盤　屋外防水壁掛型(屋根付)SUS製指定色塗装　参考寸法 W450×H1200×D200



幹線番号 幹線種別	盤内回路 結線図	記号	回路 番号	分岐遮断器 ＡＦ／ＡＴ	負荷名称	負荷容量 容量【ＶＡ】	種別	備考
						L= 290		
						C= 4,500		
					合　計	4,790		
		B	①	ELCB2P 50AF/20AT	広場　外灯	100	L	A ＋ Th
		B	②	ELCB2P 50AF/20AT	予備			A ＋ Th
		B	③	ELCB2P 50AF/20AT	休憩所　外灯	30	L	A ＋ Th
		A	④	ELCB2P 50AF/20AT	休憩所　照明	160	L	
		A	1	ELCB2P 50AF/20AT	広場　イベント用コンセント	1,500	C	
		A	2	ELCB2P 50AF/20AT	広場　イベント用コンセント	1,500	C	
		A	3	ELCB2P 50AF/20AT	休憩所　屋外コンセント	500	C	
		A	4	ELCB2P 50AF/20AT	休憩所　屋内コンセント	1,000	C	
		A	5	ELCB2P 50AF/20AT	予備			
		A	6	ELCB2P 50AF/20AT	予備			

1）注記
1．主幹MCCB3Pは中性線欠相保護付とする。
2．漏電用遮断器は高調波ｻｰｼﾞ対応型とする。
3．分岐遮断器は協約1Pｻｲｽﾞとする。

2）盤内回路記号



3）回路番号
○　AC1Φ2W 100V空調・照明負荷
□　AC1Φ2W ｺﾝｾﾝﾄ負荷・その他負荷

4）負荷種別
L　：　電灯
C　：　ｺﾝｾﾝﾄ
F　：　空調
P　：　専用電源

5）制御機器
MCCB：配線用遮断器
ELCB：配線用遮断器
COS：(自動)(停止)(手動)切替ｽｲｯﾁ
Mg：接触器
Th：24H(停電補償付ﾀｲﾏｰ) 2回路
A：自動点滅器

WHM：電力量計(電気事業者)
L：リミッター(電気事業者)

凡　例

特記無き配管・配線は下記による

番号 名称	幹線サイズ	電線管サイズ 屋内	電線管サイズ 屋外	電線管サイズ 地中	負荷名称
L 1	EM-CET14		(28)		引込開閉器盤
①	EM-CE3.5-2C,EM-IE1.6		(28)	(30)	
1	EM-CE5.5-2C,EM-IE2.0		(28)	(30)	
2	EM-CE5.5-2C,EM-IE2.0		(28)	(30)	
※A	EM-CE3.5-2C×2,EM-IE2.0		(28)	(30)	③ ④
	EM-CE3.5-2C×2,EM-IE2.0		(28)	(30)	3 4

担当者：１級建築士　第264277号　近山　富貴

一級建築士事務所
株式会社 堤 建築設計事務所
〒951-8062 新潟市中央区西堀前通二番町715番地 TEL 025-222-6509 FAX 025-229-1702
E-mail：tutumi-a@pearl.ocn.ne.jp 管理建築士 １級建築士登録第125015号 野沢 道行

設計番号 1709	作成年月日 2017/09/15	工事名称 旧やひこ観光ｶﾅﾙ跡地整備（休憩所）工事	区分 実施設計
管理技術者 野沢	主任技術者 近山	作成担当者 中野	図面名称 電気設備工事　全体配置図
			縮尺 1:300
			図面番号 E-02
			意匠 構造 外 ／ 電 機