



喫茶店 (屋外)	
BR-4W	1
喫茶店	
SP-1	14
PD-2	4
WC	
DL-2:LRS1-1300LM	1
雁木	
BR-3W	15
SP-4W	23

土産店 (屋外)	
BR-4W	1
そば打ち道場 (屋外)	
BR-4W	1
そば打ち道場	
BL-1:LSS9-6800LM	9

通用口	
DL-3:LRS1-850LM	1
土産店	
PD-1	2
BL-1:LSS9-6800LM	4
SP-2	12

凡 例	
記 号	仕 上 げ
	木造壁を示す
	LGS壁を示す (65型)
	柱: 180×180 (フットコート棟・地域交流施設棟を示す)
	柱: 150×150 (雁木を示す)
	木製面格子を示す
DP	壁継: φ60
	消火器ボックス(床置型) 消火器ABC粉末10号
	筋違い位置を示す 構造用合板 (片面) t=9 倍率2.5 (真壁受け材仕様)
	筋違い位置を示す 構造用合板 (両面) t=9 倍率5 (真壁受け材仕様)

1. 特記なき配管配線は下記による。		
	EM-EEF1.6-2C	コログ・シ・ステップル止め配線
	EM-EEF1.6-3C	コログ・シ・ステップル止め配線
	EM-EEF1.6-2C×2	コログ・シ・ステップル止め配線
	EM-EEF2.0-3C	コログ・シ・ステップル止め配線
	EM-EEF2.0-3C×2	コログ・シ・ステップル止め配線
	EM-EEF2.0-3C	露出配管配線 (HIVE22)
	埋込スイッチ 1P15A (ネム付き)	
	埋込スイッチ1P15A (確認表示灯付)	
	合成樹脂製アットレットボックス	
	熱線式自動スイッチ用センサー親機	
	熱線式自動スイッチ用センサー換気扇連動親機	
	熱線式自動スイッチ用センサー換気扇連動子機	
	LEDダウンライト	
	LEDペンダントライト	
	LED照明器具 壁付	
	LED照明器具 スポットライト	
	LED照明器具 ベースライト	
	ライティングレール 2P15A E付	