



凡 例	
記 号	仕 上 げ
	木造壁を示す
	LGS壁を示す(65型)
	柱：180×180 (フードコート棟・地域交流施設棟を示す)
	柱：150×150 (雁木を示す)
	木製面格子を示す
DP	壁柱：φ60
	消火器ボックス(床置型) 消火器ABC粉末10号
	筋違い位置を示す 構造用合板(片面) t=9 倍率2.5 (真壁受け材仕様)
	筋違い位置を示す 構造用合板(両面) t=9 倍率5 (真壁受け材仕様)

1. 特記なき配管配線は下記による。
- EM-EEF2.0-3C コロガシステップ止め配線
 - EM-EEF2.0-3C 露出配管配線(HIVE22)
 - EM-EEF2.0-3C 埋設配管配線(PF22)
- 呼出表示設備
 - 放送設備 接続プレート
 - 機械警備制御盤
 - 非常警報装置

- 埋込コンセント 2P15A×2 接地極付
- 埋込コンセント 2P15A×1 接地端子付
- 防水コンセント 2P15A×2 接地端子付
- 埋込コンセント 2P250V15/20A×1 接地極・端子付
- 電気温水器用 埋込コンセント 2P15A×1 接地極付
- 自動水栓用 埋込コンセント 2P15A×2 接地極付
- 自動ドア電源
- 小便器自動洗浄
- 埋込コンセント 2P15A×2 接地極付
- 埋込コンセント 2P15A×2 接地極付
- フルボックス x00y00z00
- 合成樹脂製アウトレットボックス

WHG 505W
1
平面図(フードコート棟) S=1:100