



凡 例		
記 号	仕 上 げ	
	木造壁を示す	
	LGS壁を示す (65型)	
	柱：180×180 (フードコート棟・地域交流施設棟を示す)	
	柱：150×150 (雁木を示す)	
	木製面格子を示す	
DP	壁種：φ60	
	消火器：ガス(床置型) 消火器ABC粉末10号	
	筋違い位置を示す 構造用合板(片面) t=9 倍率2.5 (真壁受け材仕様)	
	筋違い位置を示す 構造用合板(両面) t=9 倍率5 (真壁受け材仕様)	

1. 特記なき配管配線は下記による。
- |  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
|  | EM-EEF2.0-2C     | コガシ・ステップル止め配線 |
|  | EM-EEF2.0-3C     | コガシ・ステップル止め配線 |
|  | EM-EEF2.0-2C x 2 | コガシ・ステップル止め配線 |
|  | EM-GE3.5Sq-4C    | コガシ・ステップル止め配線 |
|  | EM-CEE2Sq-3C     | コガシ・ステップル止め配線 |
- 
- |  |                       |
|--|-----------------------|
|  | 埋込スイッチP15A(確認表示灯付)    |
|  | 全熱交換機専用スイッチ (機械設備支給品) |
|  | 速度調節器 (機械設備支給品)       |
|  | 合成樹脂製アウトレットボックス       |
|  | ON/OFFスイッチ            |

平面図(フードコート棟) S=1:100