


























BL1	LEDベースライト	BL2	LEDベースライト	BL3W	LEDベースライト 防湿防雨型	BL4W	LEDベースライト 防湿防雨型	DL1	LEDダウンライト	DL2	LEDダウンライト	DL3	LEDダウンライト 100形
													
LSS9-6800LM-LN		LSS9-4900LM-LN		LSS9MP/RP-6450LM-LN		LSS9MP/RP-4650LM-LN		LRS1-4400LM-LZ		LRS1-1300LM-1LN		LRS1-850LM-LN	
DL4W	LEDダウンライト	PD1	LEDベースペンダント FHT32W×3器具相当	PD2	LEDペンダント 40形電球1灯器具相当	BR1	LEDミラーライト	BR2	LEDスポットライト 60形電球1灯器具相当	BR3W	LEDブラケット 8.4W×1 防雨型	BR4W	LEDブラケット 防雨型
		 <p>LED&lt;ワゴン&gt;（ひと粒）タイプ 3000K、Ra85、拡散タイプ 器具光束3900lm、消費電力53.5W、電圧100～242V 本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上） パネル：ガラス（透明） セード：アクリル（乳白） 幅φ406・高487・全高1454</p>		 <p>電球色（2700K）、Ra80 器具光束337lm、消費電力3.4W、電圧100V セード：ガラス（乳白）、（ブラック） コード収納型フランジ</p>		 <p>スリムタイプ、3000K、Ra95、美光色タイプ 器具光束825lm、消費電力11.2W、電圧100V カバー：プラスチック（乳白） 壁面（縦・横向き）・天井面取付専用 幅400・高38・出しろ76</p>		 <p>電球色（2700K）、高演色Ra95 器具光束456lm、消費電力8W、電圧100V 美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型 セード：アルミダイカスト（ホワイト） 可動範囲上下90度、回転方向180度</p>		 <p>ランプ別売 防雨型 本体：アルミダイカスト（シルバーマメタリックつや消し仕上） 壁直付型 幅129・高125・出しろ130</p>		 <p>電球色（2700K）、Ra80 器具光束151lm、消費電力3.4W、電圧100V 明るさセンサ付、防雨型、簡単引掛・ネ方式 （ダークブラウン） カバー：アクリル（乳白）</p>	
S1	GL6W×1 殺菌灯	SP1	LEDスポットライト HID35形器具相当	SP2	LEDスポットライト 100形電球1灯器具相当	SP3	LEDスポットライト 100形ダイクル電球1灯器具相当	SP4W	LEDスポットライト100形 ダイクル電球130形相当				
 <p>間接照射方式 防湿型 パイプ吊型 反射板：アルミ（鏡面仕上） カバー：銅板（クールホワイト・抗菌はつ油塗装）</p>		 <p>LED&lt;ワゴン&gt;（ひと粒）タイプ 電圧100V、3000K、Ra85 灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上） 100V配線ダクト用 首振範囲約90度</p>		 <p>電球色（2700K）、Ra83 器具光束570lm、消費電力9.7W、電圧100V 拡散タイプ、100V配線ダクト用 セード：アルミダイカスト（ブラック） 可動範囲上下90度、回転方向360度</p>		 <p>電球色（2700K）、高演色Ra95 器具光束838lm、消費電力13.7W、電圧100V 美ルック、集光タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型 セード：アルミダイカスト（ブラック） 可動範囲上下90度、回転方向360度 位相制御式（2線式）</p>		 <p>防雨型、広角タイプ、電球色 電圧：100～242V 本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック） パネル：強化ガラス 光源寿命40000時間（光束維持率70%）</p>					
x1	LED非常灯専用型リコン自己点検機能付	x2	LED非常灯専用型リコン自己点検機能付	y1	LED非常灯専用型リコン自己点検機能付	y2w	LED非常灯専用型特殊環境用防湿型	b1	LED B級・BL形 避難口誘導灯片面型	c1	LED C級 避難口誘導灯片面型		
													
K1-LRS11-1		K1-LRS11-3		K1-LSS11-3		K1-LSS14MP-2		SH1-FBF20-BL		SH1-FBF20-C			